

Ensilage des drêches de malt dans un silo boyau

Avantages:

- Pas de gros investissement nécessaire au cas où aucun silo n'est disponible.
- Remplissage du boyau facile, directement à partir du camion pompe ou de la benne basculante.
- Quasiment pas de pertes d'ensilage
- Prélèvement simple et facile

Possibilités de livraisons:

- 17 tonnes: remplissage avec le camion pompe
- 25 tonnes: remplissage avec le camion à benne basculante

Terrain:

Il est conseillé de déposer le silo boyau sur un fond plat et stable



Expansion du boyau:

Ce boyau est constitué d'une nouvelle matière synthétique très étirable mais extrêmement solide.

- 17 tonnes dans un boyau de 1.95 (6.5 ft) de diamètre
Au sol : longueur, 10 - 12 m / largeur, env. 2.5 m
- 25 tonnes dans un boyau de 1.95 m (6.5 ft) de diamètre
Au sol: longueur, 19 - 21 m / largeur, env. 2.5



Espace requis:

Il est important de s'assurer qu'il y a assez de place sur les côtés du silo boyau (minimum 0.5 - 1 m) vu que ce dernier s'étire ou peu se déplacer un peu lors du remplissage.

Si le silo boyau est rempli avec le camion à benne basculante, il faut tenir compte de la longueur du semi-remorque (12 m) utilisé pour ce remplissage.